

一般工具

一般工具・コンクリート用工具

メーカー・品名	規格	単位・価格	メーカー・品名	規格	単位・価格
Ⓢ 電設工具	(形名) (全長)		Ⓢ 電動スクリュードライバ	(能力) (回転/分) (重量)	
(ロブ)ブライヤ	P150 150mm	丁 1,380	(マキ)6700N	小ネジ6mm 500回 1.6kg	台 29,900
" "	P200 200	" 1,600	Ⓢ 電気ドリル		
" ボンプブライヤ	WP250S バネ付 250	" 2,380	日立)DG6	孔径 6.5mm 2700回 1.1kg	台 16,500
" ベンチ(カバー付)	ZP150 150	" 2,740	" DM13A	" 13 1100 2.7	" 26,700
" "	" 175 175	" 2,980	(マキ)6301	" 13 1300 2.8	" 21,600
" ラジオベンチ	RP150 150	" 2,540	Ⓢ 充電式ドリル		
" 強力ニッパー	KN125 125	" 2,540	(ボシ)GSR14.4VE-2FB	孔径13mm φ 14.4V 2.2kg	台 62,000
" "	" 150 150	" 2,580	Ⓢ インパクトレンチ		
" 斜ニッパー	NN125 125	" 3,020	日立)WR 8DH	ボルトM14 0~2,200 1.6kg	台 55,000
" "	" 150 150	" 3,240	" " 12DH	" M14 " 1.7	" 65,000
" モンキレンチ(絶縁)	S-36 279	" 5,860	" " 14DH	" M16 0~2,300 2.2	" 75,300
" ボードアンカトル	BA007 260	" 5,520	" " 16VA	" M16 0~2,400 2.1	" 47,000
(マル)ハイレベージベンチ	PHL118 200	" 3,500	(マキ)6904VH	ボルトM10~16 1.8	" 42,600
(ミノ)絶縁ベンチ	MC1050 175	" 3,050	Ⓢ ラチェットレンチ	(適合サイズ)	
" "	" " 200	" 3,400	(ネグ)MAK108	8・10mm 123mm	丁 2,700
" ニッパー	MA600 150	" 2,250	" " " -12	12mm用(専用ソケット)	個 640
" 強力ニッパー	" 620 150	" 2,250	" " " 1213	12・13mm 172mm	丁 3,750
" 電工ナイフ	MEK70 205	" 1,400	" " " -14	14mm用(専用ソケット)	個 740
Ⓢ 軸カバードライバ(絶縁ドライバ)(柄径)(全長)			" " " -17	17mm	" 1,040
(ベツ)6x100	-ネジ用・23.5・205mm	" 710	" " " 1714	ダクター用締付け専用レンチ	" 500
" 3x150	+ネジ用・27.0・268	" 1,030	" " WN-6	器具ナット締付け工具	" 1,280
Ⓢ 電動ドライバー	(能力)(回転/分)(重量)		" " -MAKN15	狭間マグネット支持釘打工具	個 3,880
(日立)WT3S2	小ネジ3mm 1100 400kg	台 43,800	" " -MAKP125	同上用ネールボンチ	370
" " 4S2	" 4 1000 620	" 46,800	(松阪)14x17	適合8・10mmシノ付両口268mm	丁 3,820
" " 5S1	" 5 700 620	" 46,800	" 17x21	" 10・12 " 310	" 4,420
(マキ)6224DW 充電式	小ネジ6 500 1.3kg	" 21,900	" 21x26	" 12・16 " 355	" 5,040
Ⓢ ワイヤレス・ドリルドライバー			Ⓢ 半田ゴテ(ガス加熱形)(加熱温度)(全長)(重量)		
(松工)EZ6401V15K	高速5.9N-m, 低速19.6	台 56,500	(宝商)90オート	500 265 110g	台 8,900
" EZ6230V	" 8.3 " 30.9	" 43,300	" 150 "	530 302 186	" 12,900
(日立)DS10DV2	1200回転/分 機械ネジ5mm	" 49,400	Ⓢ トーチランプ		
(マキ)6315DRC 充電式	1100回転/分 小ネジ6mm	" 49,700	(武井)貝印トーチ	ガソリン・1/	台 12,000
Ⓢ 電動テクスドライバー					
(日立)W6M	テクスネジ 6mm 2800 1.3kg	台 30,300			
(マキ)6812	" 5 4500 1.3	" 30,600			

コンクリート用工具 a

メーカー・品名	規格	価格(台)	メーカー・品名	規格	価格(台)
Ⓢ 振動ドリル	(穿孔能力)(打撃数/分)(重量)		Ⓢ はつりハンマー	(全負荷)(打撃数/分)(重量)	
(泉精)REC-V22	10mm(充電式)0~20250回 1.9kg	44,000	(日立)H41SA	11A 3000回 4.8kg	55,000
(日立)V10B	10mm 16000回 2.1kg	29,500	" H55SB	12 1450 9.5	98,800
" DV16	16 32000 2.6	33,500	" H90	15 850 30.0	200,000
" DV21V	10 1000~40000 2.4	41,800	(マキ)HM0810	11A 2900 5.3	55,800
(マキ)8420V	20 0~21000 3.0	42,800	" " 1303	13.5 1450 14	118,000
" HP1030	10 0~29700 1.6	25,200	(日ヒ)TE705	11A 1940/2740 6.5	155,000
" 8412DRA	"(充電式)0~12700 2.2	54,800	Ⓢ ハンマードリル	(穿孔能力)	
(ボシ)GSB16RE/N	16 0~41600 1.65	29,000	(日ヒ)TE15C	5~28mm3900回 3.95kg	93,000
" GSB20-2RE/N	20 0~17600 2.2	42,000	" " 25	5~28 3720 4.9	108,000
Ⓢ はつりハンマー	(全負荷)		(日立)DH24PB	3.4~24 4400 2.3	46,000
(ボシ)GSH388	2800回 4.9kg	56,000	(新ダ)501431	13~30 4000 2.4	50,000
" GSH5CE/N	12A 1300~2600 5.2	85,000	" " " PD	" " " 集じん付2.6	60,000

【注】(内)は下記メーカーの略称:(武井)武井バーナー製造1・(松工)松下電工1・(キャ)キャンピングガス1・(ネグ)ネグロス電工1・(日立)日立工機1・(ベツ)ベツセル・(宝商)宝商1・(ボシ)ボッシュ1・(新ダ)新ダイワ工業1・(松阪)松阪鉄工所・(マキ)マキタ・(マル)マルト長谷川工作所・(ロブ)ロブテックス・(日パ)日本パワーファスニング1

