

計測器・試験器 (1)

メーカー・品名	規 格	価格(台)	メーカー・品名	規 格	価格(台)
▶デジタルマルチメータ(測定範囲○内の数字はレンジ数)			▶クランプテスタ		
(カイ) KU-2600	直流V⑤A③交流V⑤A③抵抗⑥ ダイオードテスト・導通・周波数	7,980	(日置) 3280-10F	交流 1000A ③交流 600Vr 直流⑤抵抗⑥	9,000
(共立) 1019R	直流V⑤交流V④抵抗⑥導通	4,500	" CM4371	交直 600A ②交流 1000V ⑤直流 1500 ⑤ 抵抗④容量、導通、周波数、検電、温度	35,000
" 1030	直流V⑤交流V④抵抗⑥導通	6,800	" CM4373	交直 1500V 抵抗④容量 導通 周波数 検電 温度	37,000
" 1062	直流V⑦A⑥交流V⑥A⑥抵抗⑥導通	55,000	(リー) LE8261	交 600 ③ 1000A ② 直流 600 ④ 1000A ② 抵抗⑥	30,000
" 1052	直流V⑤A⑥交流V⑤A⑥抵抗⑥導通	28,000	(フル) Fluke323	交流 400A ① 交流 600Vw 抵抗 400 Ω	12,000
(三和) PM3	直流V⑤ 交流V④ // 周波数④導通	3,980	▶回路計(テスタ)	(アナログ式)	
" CD771	// V⑤A②交流V⑤A②抵抗⑥	8,560	(カイ) KF-6	直流V④A③交流V④抵抗②導通	3,600
" KP1	AC/DC1000V 導通、検電	15,800	// V⑦A⑤ // V⑤抵抗③導通プザ	" V⑦A⑤ ③交流V⑤抵抗③温度・導通	5,980
(デン) CDM330C	直流V④A②交流V④A④	220,000	(共立) 1110	直流V⑦A③交流V⑤抵抗③温度・導通	7,000
(日置) DT4281	直流V⑥A④交流V⑥A④抵抗⑧ 容量⑨温度、導通、周波数	50,000	(三和) SP-18D	直流V⑥A③交流V⑤抵抗④	6,950
" DT-4255	直流V⑤交流V④抵抗⑥容量⑤導通、 周波数、検電	20,000	(日置) 3030-10	直流V⑦A③交流V⑤抵抗④電池・温度	9,000
" DT4253	直流V⑤A④交流V④抵抗⑥容量⑤温 度、導通、周波数	24,000	▶電力計(クランプ式)		
" DT4222	直流④交流③抵抗⑥容量⑤導通周波数	15,000	(共立) 6305	電力等 12 種類	98,000
" 3244-60	直流V⑤交流V④抵抗⑥導通	4,500	6315	電力、高調波解析、電源品質管理	200,000
" 3246-60	直流V⑤交流V④抵抗⑥導通ライト付ペンシル形	7,000	(双興) PW-04K	電力 9999kW 電流 999A 電圧 0 ~ 520V	576,000
(フル) Fluke289	直流V⑦交流V⑦A⑥抵抗⑧温度	72,000	(日置) 3169	電力 75W ~ 9MW 電圧 600V 電流 5kA PC カード高調波	180,000
(マル) MCD-107	直流V⑤交流V④抵抗⑥静電容量⑤	3,980	" PW3360-10	300W ~ 9MW、電圧 600V、電流 5kA、漏れ電流	98,000
(横河) 73201	直流V⑤A⑤交流V④A⑤抵抗⑥導通	7,900	" " -11	" 高調波測定機能	150,000
" TY530	// V⑤A⑥ // V⑤A⑥ // ⑥ //	28,000	(横河) CW10	単相電力、高調波、突入電流	49,800
" TY720	// V⑦A⑥ // V⑤A⑥ // ⑥ //	55,000	" " 500	電力、電源品質、電流 3kA	200,000
(リー) LE8201	直流V⑤A⑥交流V⑤A⑥抵抗⑥導通	25,000	▶周波数計		
" LE8202	// V⑦A⑥ // V⑥A⑥ // ⑥ //	47,000	(デン) DPF-300	40 ~ 70Hz	490,000
" LE8281	// V④A② // V③A② // ⑥ //	15,800	(ムサ) PF-33	40 ~ 70Hz 位相計測 0 ~ 359.9 度	480,000
▶多機能マルチメータ			▶検電器		
(エヌ) 2721	電圧、電流、電力、力率、位相、周波数 精度(0.05% rdg+0.05% range)	1,600,000	(ネグ) BT1	100V、200V・音光式・重量 120g	4,550
▶クランプテスタ			(長谷) HTE-610	AC50 ~ 600V・音響発光式	3,600
(カイ) SK-7601	交流 300A ②	9,800	" " -680D	AC/DC50 ~ 600V "	4,900
" " -7660	交流 400A ② 600Vr 直流⑤抵抗⑥ 真の実効値	27,600	" HSF-7	AC80V ~ 7KV "	15,200
(共立) 2031	交流 ~ 200A w	9,800	" HSS-6B1	" 伸縮式 "	18,900
" 2200	交流 ~ 1000Ae ~ 600Vr 直流V⑤抵抗⑥導通	9,000	" HSG-6	" 伸縮式 "	17,000
" 2608A	交流 ~ 300A ⑤ ~ 600V ③Ω w 温度	9,800	" HSE-7G	AC60V ~ 7KV "	15,000
" 2002PA	交流 ~ 2000A w ~ 750V ③ 400k Ω r	20,000	" HSN-6A1	AC100V ~ 7KV、DC50V ~ 7KV "	38,500
" 2002R	交流 ~ " ~ 750V ③ 400k Ω r 真の実効値	22,000	" HST-1.5N	AC/DC600 ~ 7KV "	77,000
" 2003A	交流 ~ 2000A ② ~ 750V ② 4k Ω ②	38,000	" HST-20N	AC/DC3000 ~ 25KV "	92,000
" 2210R	直交 ~ 2000A ② ~ 1000V ②導通	29,800	(日置) 3480	AC40 ~ 600V 感度可変可	3,000
(三和) DCL31DR	交流 ~ 3000A ③真の実効値	21,800	" " "	" " " LED ライト付	3,500
" DCM2000DR	交直 60/400A 真の実効値 ピークホールド	33,800	(フル) 1AC- II	90 ~ 1000VAC ライン電圧検出用	5,200
(双興) LC-24F	交流直流 ~ 2000A ② 交流直流 ~ 1000 V④真の実効値	34,000	(中精) DX-04	100 ~ 200 V 電圧判別形(ペンシル式)	4,300
(横河) CL120	交流 200A	9,800	(マル) V-550	AC ~ 500V 対地電圧表示、プザー、2レンジ	9,800
" " 135	交流 2000A、175V、抵抗 400 Ω	18,000	" LV-1	AC50 ~ 600V	3,980
" " 155	" " 600V、直流 1000V 抵抗	22,000			
" " 220	交直 300A	25,000			
" " 235	交直 ~ 1000A ②、交直 600V ③	38,000			
" " 250	交直 ~ 2000A ②、交直 ~ 1000V ②	38,000			
" " 255	交直 ~ 2000A ②、交直 ~ 1000V ③	43,000			

被覆の上から挟むだけで測れちゃう!?

電圧計付検相器

PD3259

日置電機株式会社 ■本社 〒386-1192 長野県上田市小泉 81 TEL : 0268-28-0560 E-mail : info@hioki.co.jp

- ・安全に素早く測れる
- ・金属非接触で電圧測定
- ・検相、電圧一発確認



HIOKI

カタログ請求番号 1676

(カタログ請求の方法については巻末 1 ページをご覧ください)