

レースウェイ (二種金属線び)

(ネグロス電工製)

品名	形名・規格	単位価格	形名・規格	単位価格	形名・規格	単位価格	形名・規格	単位価格
レースウェイ (直線)	DP1 (40 × 30 × 4m)	本 2,000	DP2 (40 × 45 × 4m)	本 2,700	DP3 (60 × 30 × 4m)	本 3,060	DP7 (70 × 50 × 4m)	本 4,320
蓋	DPF1 (2m)	個 580	DPF1 (2m)	個 580	DPF3 (2m)	個 770	DPF7 (2m)	個 945
蓋止め	DF1C	個 55	DF2C	個 63	DF3C	個 96	DF7C	個 130
継ぎ	DG1	個 265	DG2	個 305	DG3	個 550	DG7	個 705
ボックス	DB1E	個 820	DB2E	個 935	DB3E	個 1,260	DB7E	個 2,040
"	" 1S	個 980	" 2S	個 1,120	" 3S	個 1,580	" 7S	個 2,480
"	" 1L	個 980	" 2L	個 1,120	" 3L	個 1,580	" 7L	個 2,480
"	" 1T	個 1,140	" 2T	個 1,260	" 3T	個 1,900	" 7T	個 2,900
"	" 1X	個 1,320	" 2X	個 1,460	" 3X	個 2,220	" 7X	個 3,320
器具止め	DK1-6	個 84	DK1-6	個 84	DK3-6	個 149	DK7-6	個 149
エンドキャップ	EC1	個 41	EC2	個 46	EC3	個 76	EC7	個 90
吊金具	DPY2-W3	個 245	DPY2-W3	個 245	DH3UL	個 340	DH7UL	個 390
吊ボルト支持金具	HB1-W3	個 250	HB1-W4	個 330	HB2-W3	個 360	HB1S-W3	個 275
"	BHIL100	個 455	BHIL125	個 475	BHIL150	個 505	BHIL175	個 570
"	BHIL200	個 630	" 250	個 840	BHIL300	個 945		


ワイヤリングダクト (エースライオン製)

ハイダクト (カナフジ電工製)

品名・規格	価格 (m)	品名・規格	価格 (m)	品名・規格	価格
建設省 AS タイプ 錆止め		建設省 AS タイプ		エポポリ粉体塗装	
200 × 100	15,100	400 × 300	42,300	本体定尺 4m	(本)
300 "	19,500	500 "	49,200	50 × 75mm	5,550
400 "	24,000	600 "	54,600	本体定尺 3m	(本)
200 × 200	19,500	800 "	65,000	50 × 100	5,630
300 "	28,000	1,000 "	76,000	65 × 120	6,300
400 "	36,800	400 × 400	48,000	付属品 75mm 用	(個)
500 "	43,700	500 "	54,400	ダクトカバー	1,110
600 "	48,100	600 "	60,000	カップリング	690
800 "	58,000	800 "	71,000	ハンガー	530
1000 "	69,000	1,000 "	81,000	カバーバンド	140
300 × 300	35,500	800 × 500	80,000	エンドキャップ	260

メタルモール (一種金属線び)

品名・規格	単位・価格		品名・規格	単位・価格	
[外山電気]	(A形)	(B形)	[マサル工業]	(A形)	(B形)
本体 A形幅 25.4 高さ 12 長さ 1800mm	本 1100	—	本体 A形幅 25.4 高さ 11.5 長さ 1800mm	本 1,140	—
" B形幅 40.4 " 20 " "	" —	2,400	本体 B形幅 40.4 " 20.0 " "	" —	2,460
ジョイントカップ (直線接続用)	個 75	140	ジョイントカップリング (直線接続箇所用)	個 80	140
" (後付け用)	" 55	120	ブッシング (ボックス等との接続箇所用)	" 60	88
ブッシング (ボックス等との接続箇所用)	" 60	85	エンドキャップ (端末用)	" 160	325
フラットエルボ (平面 90° 屈曲用)	" 160	370	フラットエルボ (平面での直線接続用)	" 165	380
インターナルエルボ (90° 角の内側屈曲用)	" 140	330	" (後付け用)	" 115	260
" (後付け用)	" 110	250	インターナルエルボ (内曲りの直線接続用)	" 140	330
エクスターナルエルボ (90° 角の外側屈曲用)	" 140	330	" (後付け用)	" 100	230
" (後付け用)	" 120	250	エクスターナルエルボ (外曲りの直線接続用)	" 140	415
ティー (平面で T形分岐用)	" 200	490	" (後付け用)	" 115	285
コーナーボックス (隅等電線分岐接続箇所用)	" 570	860	ストレートボックスコネクタ (メネジの接続用)	" 270	390
コンビネーションコネクタ (管との接続用)	" 300	480	コンビネーションコネクタ (薄鋼電線管接続用)	" 305	500
ストレートコネクタ (ボックスとの接続用)	" 260	380	ティー (平面での配線分岐用 T形)	" 200	510
ジャンクションボックス (分岐接続用)	" 540	1,150	フレキジョイント (大曲り等での接続用)	" 340	580
スイッチボックス (1 箇所)	" 680	700	コーナーボックス (天井隅・際直角面での配線取り出し用)	" 575	870
モールフレキ 440mm (障害物回避等接続用)	" 200	250	ジャンクションボックス (配線分岐での電線接続用)	" 555	1,180
フレキカップ (モールフレキ接続用)	" 80	160	スイッチボックス (A形専用浅形)	" 720	—
モールエンド (端末用)	" 160	320			



レースウェイ ダクト

ネグロス電工

本社 / 〒136-0071
東京都江東区亀戸 2-40-1

☎ (03) 6426-0509 【技術部】
FAX (03) 6426-0519
ホームページアドレス
<https://www.negurosu.co.jp>

最適サイズが選べるネグロス。
確かな品質でお届けします！